

مميزات خاصة بمنتج الأكريليك :-

- 1- قوة التحمل
- 2- صيانة وقائية فقط
- 3- تكلفة مثالية
- 4- ألوانها زاهية ومتعددة
- الألوان 4 ألوان
- 5- مقاومة للعوامل الجوية
- 6- مقاومة للاحتكاك والأشعة فوق بنفسجية
- 7- غير منفذ للمياه
- 8 - سمك المنتج النهائي 2 ملي .

طريقة التركيب :-

يتم التركيب علي طبقة من الإسفلت الناعم بواسطة الفنيين المؤهلين من الشركة وذلك باستخدام مساحات مطاط سائل خاصة لفرد الاكريليك علي الأرضية الإسفلتية علي عدة طبقات .

التخطيط :-

يتم باللون الأبيض مادة الاكريليك الخاصة بالتخطيط وفي حالة مضمارات المشي يتم عمل أرقام كل 50 متر أو 100 متر لبيان مسافة المشي لمستخدمي المضمار .

العرض الفني الموضح للمنتج **SOFT ACRYLIC** سمك 5 – 10 ملي للملاعب المتعددة (مضمار الجري والمشي / سلة / يد / طائرة / قدم خماسي / تنس أرضي)

مقدمة

وهو منتج مصنع من خامات الاكريليك الشفاف المستورد والملون طبقا لرغبات العميل (أحمر- أزرق - أخضر) تحت إشراف شركتنا والمطابق للمواصفات القياسية طبقا لاختبارات المركز القومي للبحوث وهو منتج متعدد الأغراض للاستخدام الخارجي مقاوم لأشعة الشمس والاحتكاك والبري ومانع للتزحلق ومقاوم للمياه ، ويتم توريد وتركيب المنتج علي أرضية مستوية تماما من الخرسانة (الإسفلتية) أو الخرسانة الأسمنتية باستواء تام وميول في اتجاه الصرف ويتكون المنتج من عدة طبقات حسب السمك المطلوب .

الطبقة الأولى

وهي طبقة من البرايمر وهي مكونة من الاكريليك المخلوط بطريقة خاصة وذلك لسد المسام الموجودة بالأرضية الحالية ومعالجة أي عيوب موجودة بها .

الطبقة الثانية

وهي طبقة الريسيفيس وهي مكونة من طبقة الاكريليك غليظ القوام باللون الأسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات .

الطبقة الثالثة

وهي طبقة من الاكريليك غليظ القوام باللون الأسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات .

الطبقة الرابعة

وهي أيضا طبقة الاكريليك غليظ القوام باللون الأسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات .

الطبقة الخامسة

تكرار لطبقة الاكريليك غليظ القوام باللون الأسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات .

الطبقة السادسة

تكرار لطبقة الاكريليك غليظ القوام باللون الأسود المخلوط ببودرة الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات .

الطبقة السابعة

هي نفس الطبقة السابقة ولكن بكثافة أقل من السابقة وذلك للحصول علي سطح أملس لاستقبال الطبقة النهائية ثم تخطيط الملاعب .

الطبقة الثامنة

هي طبقة نهائية ملونة إضافية لإعطاء مرونة أكثر للسطح وضمان الجودة للمنتج .

التخطيط

ويتم باللون الأبيض أو باللون المطلوب من مادة الاكريليك المقاوم للعوامل الجوية المختلفة ويتم التخطيط طبقا للمقاييس المطلوبة .

الطبقة التاسعة

وهي طبقة الحماية وهي مكونة من طبقة الاكريليك الخام الشفاف المصنع بطريقة خاصة لتغطية الملعب بعد تمام الانتهاء من التخطيط لمقاومة الاحتكاك والبري وممانعة للتزحلق ومقاومة لأشعة ال UV.

المواصفات الفنية للأرضيات هارد اكريليك سمك (1-2 ملي) للملاعب
المتعددة (مضمار الجري والمشي - سلة - يد - طائرة - قدم خماسي -
تنس أرضي)

الطبقة الأولى

وهي طبقة البرايمر وهي عبارة عن طبقة الاكريليك المخلوط بطريقة خاصة لسد المسام
الموجودة بالأرضية الحالية ومعالجة أي عيوب موجودة .

الطبقة الثانية

وهي طبقة الريسرفس وهي عبارة عن طبقة الاكريليك المخلوط بطريقة خاصة بمادة بودرة
السليكا فلاور للحصول علي سطح مستوي تماما واستقبال الطبقة التالية .

الطبقة الثالثة

وهي طبقة البريكوت وهي عبارة عن طبقة من الاكريليك غليظ القوام طبقا للسمك المطلوب
لتعطي مرونة وامتصاص للصدمات.

التخطيط

ويتم باللون الأبيض أو باللون المطلوب من مادة الاكريليك المقاوم للعوامل الجوية المختلفة
ويتم التخطيط طبقا للمقاييس المطلوبة .

الطبقة الرابعة

وهي طبقة الحماية وهي مكونة من طبقة الاكريليك الخام الشفاف المصنع بطريقة خاصة
لتغطية الملعب بعد تمام الانتهاء من التخطيط لمقاومة الاحتكاك والبري وممانعة للتزحلق
ومقاومة لأشعة ال UV.