

SPORTGYM 6 MM



FIBA

We Are Basketball



CE

EN

14904



TEKNİK BİLGİLER

Genel Performans	EN 14904	Çeşitli spor dalları için ticari tip, compact heterojen zemin kaplaması
Toplam Kalınlık	EN 428	6.00 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN 429	1.50 mm
Aşınma Sınıfı	EN ISO 5470-1	Grup T
Yüzey İyileştirmesi		ULTRATOP
Toplam Ağırlık/m ²	EN 430	4,200 g/m ²
Yangın Direnci	EN 13501-1:2004	Sınıf B _{f1} S ₁
Şoke Emme/Baskı Azaltma	EN 14808	%25
Sürtünme Katsayısı	EN 13036-4	110
Dikey Top Sekmesi	EN 12235	%99
Dikey Deformasyon	EN 14809	0.70 mm
Boyutsal Stabilitate	EN 1903-1892	<%0,2
Sertlik	UNI EN ISO 717-2	78 Shore A
Parlaklık	EN ISO 2813	%19,5
Ses İzolasyonu	UNI EN ISO 717-2	26 dB
Aşınma Dayanımı	EN ISO 5470-1	0.278 g
Darbe Direnci	EN 1517	Hasar Yok
Çentik Dayanımı	EN 1516	0.12 mm
Yuvarlanan Yüke Karşı Direnç	EN 1569	0.10 mm
Kimyasal direnç	EN 423	Yüksek Dayanım
Antibakteriyel Koruma		SANALIM
Teslim şekli	Standart Rulo Özel Üretim	1,5 m x 20 m = 30 m ² 15 m ≤ - ≤ 20 m